表3.11.1　ヘッダ情報一例

| | |
|---|---|
| Host | HTTP/1.1で唯一必須のヘッダで、ブラウザからサーバに対してサーバ名を送信する |
| Connection | 接続を完了する場合サーバはcloseを返す |
| User-Agent | クライアントが利用しているWebブラウザの情報をサーバに伝える。フォーマットの規定はありませんが、ブラウザの種別やバージョンが記載される |
| Accept-Encoding | ブラウザが受信可能なエンコード方式をサーバに伝える。図3.11.2ではgzip形式をサポートしている事が記載されている |

**空白行**

メッセージヘッダとエンティティボディを識別するために利用されます。

**エンティティボディ**

データアップロード等、Webクライアントから Webサーバへのデータ転送以外は使用しません。

## 5. HTTPヘッダ情報 HTTPレスポンスヘッダ内容

| | |
|---|---|
| **ステータス行** | Status: HTTP/1.1 200 OK |
| **メッセージヘッダ** | Date: Mon, 05 May 2014 08:12:51 GMT<br>Server: Apache<br>Last-Modified: Fri, 02 May 2014 08:23:33 GMT<br>ETag: "e1cca-496b-4f8667f505376"<br>Accept-Ranges: bytes<br>Content-Length: 18795<br>Connection: close<br>Content-Type: text/html |
| **空白行** | |
| **エンティティボディ** | |

図3.11.3　HTTPレスポンスヘッダ

**ステータス行**

ステータス行にはHTTPバージョンとHTTPレスポンスのステータスコードが記載されます。